

Du bon usage de la trappe...

La trappe sous laquelle se trouve la cave de La Nouvelle Rôtisserie est très solide et fiable... à condition de respecter quelques règles de base !

→ Règles générales ...

1. La trappe peut aisément supporter le poids de 20 personnes. En revanche, elle n'est pas conçue pour supporter de forts coups tels que : sauter à pieds-joints, faire un pogo...
2. L'accès à la cave et à l'ouverture de la trappe est réservé aux personnes formées à la question. Le public n'est pas autorisé à descendre à la cave.

→ l'ouverture de la trappe :

L'ensemble se compose de trois trappes de tailles différentes : une petite, une moyenne, une grande. Il existe une (**et une seule!!**) manière d'ouvrir cet ensemble de manière entièrement sécurisée :

1. Ouvrir d'abord la petite trappe. La verrouiller à l'aide du loquet qui rentre dans la pièce de bois fixée dans le mur.
2. Ouvrir ensuite la moyenne trappe : la poser en appui contre la petite trappe puis la verrouiller à l'aide du crochet fixé au mur.
3. Ouvrir enfin la grande trappe : la verrouiller à l'aide du loquet, de la même manière que la petite trappe.

NB 1 : On aurait envie de « zapper » la première étape (petite trappe)... Mais celle-ci est indispensable à la stabilité de l'ensemble du bloc ! Il est obligatoire d'ouvrir la petite trappe.

NB 2 : Le verrouillage des trois trappes est l'étape indispensable à la sécurité du bloc, une fois celui-ci ouvert : c'est la seule manière d'assurer qu'aucun module ne retombe une fois ouvert. De plus, la petite et la moyenne trappe forment une fois ouvertes un garde-corps pour les personnes se situant dans la pièce.

NB 3 : Il est vivement conseillé d'ouvrir la trappe à deux personnes. Les modules sont lourds et l'accident peut vite arriver !

→ L'entretien de la trappe :

1. Le parquet qui compose la trappe est du chêne massif. Il peut être régulièrement nettoyé à l'aide d'une serpillière bien essorée (pas à grande eau!) et savonneuse (savon de Marseille, savon noir).
2. Une fois par mois, ajouter dans le seau contenant l'eau de lavage un bouchon de produit d'entretien pour parquet « Blanchon *gamme environnement* » (finition bois naturel).
3. Tous les 1 à 3 ans (selon l'usure), il est conseillé de remettre une à deux couches d'huile

dure :

- nettoyer le support ;
- poncer légèrement le support à l'aide d'un papier abrasif fin (120 minimum) ;
- dépoussiérez ;
- remettre une à deux couches d'huile dure. L'huile utilisée à la livraison de la trappe est l'huile dure pour parquet de la marque « Blanchon » *gamme environnement*, finition bois naturel.
- Attendre une heure et éventuellement « égrainez » (c'est-à-dire poncez très légèrement pour retrouver une texture lisse).

Bon usage !