



1. Arrondir le bas des 2 faces, puis assembler la grande bande de 20 x 136 cm à chacune de ces deux pièces (elle sera un petit peu trop longue du fait d'avoir arrondi, il faudra juste recouper le surplus). Repasser et surfiler ces coutures.
2. Surpiquer à 2 mm du bord.



3. Assembler 2 par 2 les bandes de 7 x 45 cm endroit contre endroit sur la longueur pour constituer les anses. Retourner et repasser puis surpiquer les bords à 2 mm.
4. Plier les anses en deux sur la longueur ; sur une distance centrée de 15 cm piquer en formant un rectangle à 2 mm des bords.



5. Assembler les 2 bandes de 8 x 70 cm par le bout, ouvrir la couture en repassant puis surfiler le bas.



6. Installer les anses sur l'endroit du sac à 11 cm des coutures droite et gauche, puis par dessus épingler la bande (2 fois 70 x 8 cm) sur le tour, la partie surfilé vers le bas.
7. Assembler en faisant sur les anses un aller retour, retourner, repasser et surpiquer à 2 mm du bord en insistant à nouveau sur la base des poignées.Repasser.
8. Vous pouvez préparer un fond en molleton rigide type Jeffytex que vous doublerez de tissu.

C'est terminé !!!

De multiples variations sont possibles ...