

Les Tutos de La Fée Poupette

La culotte de bain à nouettes



Ce tuto est généraliste peut s'appliquer à d'autres modèles, avec peut-être quelques modifications

POUR COUDRE EN COUTURES ANGLAISES PRÉVOIR 1CM DE PLUS SUR LES CÔTES ET LE FOND DE CULOTTE



1: coudre la culotte *END/END* sur les côtés et le fond, surfiler si on ne coud pas en coutures anglaises. Faire un petit ourlet sur le volant (piler au fer 2x3mm, et coudre à ras) si on en met un, et le poser *ENV/END* sur la ligne de taille de la culotte. Le piquer à ras du bord.

2: Pour la bande de taille, repasser un côté sur 5mm environ.

3: Poser sur le tour de taille, à l'intérieur de la culotte, *END* sur *ENV* et non comme sur la photo, je me suis trompée de sens, on voit bien que j'ai posé la bande de taille sur le volant à l'extérieur de la culotte, c'est une erreur d'inattention! Mais cela importe peu pour la réalisation, c'est la façon de faire qui compte! car les finitions n'en seront que plus belles!

4: Donc, poser la bande de taille, et la coudre à 1cm du bord.

5: Repasser la bande de taille vers le haut

6: Faire un petit ourlet de 5mm marqué au fer



7: rabattre vers l'extérieur, comme pour un biais (ce qui recouvrira les piqûres précédentes, et qui est bien plus joli!!)

8: Piquer à ras du bord pour une jolie finition, en laissant une ouverture de 3cm pour passer l'élastique de taille.

9: Glisser l'élastique de taille, joindre les deux bouts par un point de couture solide et refermer l'ouverture à points coulés.

10: Surfiler les tours de cuisse.

11: rabattre sur 1.2cm environ vers l'intérieur de la culotte, marquer l'ourlet au fer.

12: piquer à 1cm du bord, en laissant une ouverture de 3cm, glisser l'élastique dans le tunnel ainsi cousu, le joindre par un point couture solide et refermer l'ouverture à points coulés. Faire pareil pour l'autre tour de cuisse.



13: Poser deux bandes de nœud EN/D/END, piquer tout le tour à 5mm du bord en laissant une petite ouverture, dans le milieu du nœud (visible sur le bas du nœud sur la photo)

14: cranter les angles comme indiqués sur la photo

15: Retourner, fermer l'ouverture à points coulés, et faire de même pour l'autre nœud

Et voilààààààààà: